

# CC-ECO リムーバー 200mL

**施工時の様々な汚れなどのトラブルに最適な  
ドイツの主要なフローリングメーカー推奨!!**



ノトルエン・ノンキシレンで有機系揮発成分 (VOC) を含有しないエコタイプのリムーバーです。フローリングの塗装も傷みにくく安心して作業を行なうことができます。接着剤だけでなく、コーティング剤、ワックス、油性マジックペン、手あか等、頑固な汚れにも有効です。

◆施工時について固まった接着剤の除去

◆補修前のワックス剥離

その他様々な清掃に使用できます。

## 使用方法

- ① 接着剤や汚れ箇所へ CC-ECO リムーバーを直接吹きかけます。
- ② 頑固な汚れワックスや接着剤などの場合は約 10 ~ 60 分放置後ウエスで拭き取ります。
- ③ キレイに拭き取った後さらに水拭きし、CC-ECO リムーバーを完全に拭き取り乾燥させて終了です。



## POINT

■ **固まってしまった接着剤には ⇒**  
CC-ECO リムーバーをウエスに染み込ませ、汚れを包むようにして放置します。

■ **中々取れない汚れには ⇒**  
CC-ECO リムーバーが汚れ、接着剤などに染み込み、固まった汚れが柔らかくなります。その後スクレーパーなどで削り取ることができます。

## 試験結果

### 【テスト方法】

フロア材 2 種類。表面仕上げがつるつるしている物と凹凸のある物を使用。試験対象を塗布後 2 日間放置。リムーバーを吹きかけ約 10 分後にウエスで拭き取る。

### 【評価方法】

剥がれるもの ⇒○  
剥がれにくいもの ⇒△  
剥がれないもの ⇒×

試験対象	評価
ウレタン樹脂系接着剤	○ フロア材 2 種類の違いはなく溶けるようにキレイに剥がれる。
ラッカー系塗料・鉛筆・マジックペン	○ フロア材 2 種類の違いはなく溶けるようにキレイに剥がれる。
アクリル樹脂系フロアコーティング剤 水性樹脂ワックス	○ フロア材 2 種類の違いはなく溶けるようにキレイに剥がれる。
合成ゴム系接着剤	△ 剥がれにくい。 20 分程度放置し、布で強く擦るかスクレーパーで削ぎ落とす。
シアノアクリレート系接着剤	× 剥がれない。

※商品によっては落ちづらい場合もございます。  
※ご使用になる前に目立たない箇所でも色落ちがないかテストを行なってください。  
※リムーバー塗布後の放置時間は環境によって異なる場合がございます。  
30 ~ 60 分間放置すると効果的です。  
※使用後は塗布箇所を水拭きしきれいにリムーバーを拭き取ってください。



株式会社 **ハウスボックス**

東京都大田区蒲田 1-7-10 サトービル  
TEL:03-3737-1421 FAX:03-3739-7519